

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 1/12

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|   |   |
|---|---|
| Identificador SGA del producto:                       | VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO   |
| Otros medios de identificación:                       | 047953-00   |
| Uso recomendado del producto químico y restricciones: | Barniz al disolvente para uso interior y exterior.  |
| Datos sobre el proveedor:                             | ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA<br><b>Dirección:</b> Acesso Estadual Rio Maina, nº 1165, Bairro Vila Macarini. CEP: 88818-800 - Brasil.<br><b>Teléfono:</b> (48) 34618000 (48) 34618049<br><b>Correo electrónico:</b> sac@anjo.com.br |
| Número de teléfono para emergencias:                  | CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina) 08006435252   |

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

|   |  |
|---|--|
| Clasificación de la sustancia o mezcla: | Líquidos inflamables - Categoría 3;<br>Corrosión/irritación cutáneas - Categoría 2;<br>Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 2A;<br>Sensibilización cutánea - Categoría 1A;<br>Toxicidad para la reproducción - Categoría 1B;<br>Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 - Narcótico;<br>Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2;<br>Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 2. |
| Sistema de clasificación adoptado:      | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas.   |

#### Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictogramas:



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Palabra de advertencia:  | PELIGRO   |
| Indicaciones de peligro: | H226 Líquido y vapores inflamables.<br>H315 Provoca irritación cutánea.<br>H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.<br>H319 Provoca irritación ocular grave.<br>H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.<br>H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.<br>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de              | <b>PREVENCIÓN:</b>  |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 2/12

prudencia:

P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.  
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.  
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.  
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  
P261 Evitar respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores y aerosoles.  
P264 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.  
P264 + P265 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. No tocarse los ojos.  
P271 Utilizar solo al aire libre o con una ventilación suficiente.  
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara y protección auditiva.

### INTERVENCIÓN:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua [o ducharse].  
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P319 Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.  
P321 Tratamiento específico.  
P332 + P317 En caso de irritación cutánea buscar ayuda médica.  
P333 + P317 En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica.  
P337 + P317 Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica.  
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma, niebla de agua y químico para la extinción.  
P391 Recoger los vertidos.

### ALMACENAMIENTO:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.  
P405 Guardar bajo llave.

### ELIMINACIÓN:

P501 Eliminar el contenido y recipiente en conformidad con las normativas locales.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 3/12

Otros peligros que no conducen a una clasificación: El producto no tiene otros peligros.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

#### MEZCLA

Componentes que contribuyen al peligro:

| Identificador del producto  | CAS/CE                  | Rango de concentración (%) |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Destilados (petróleo) , fracción ligera tratada con hidrógeno   | 64742-47-8              | 49,66 - 82,76              |
| Dimeros productos de reaccion de acidos grasos C18 - insaturados con polietilenpoliaminas                 | 68410-23-1<br>614-452-7 | 17,25 - 28,75              |
| Etilbenceno   | 100-41-4<br>202-849-4   | 0,54 - 0,90                |
| Ácidos grasos, aceite alto, productos de reacción con compuestos de dietilentriamina con polietilenglicol | 1262797-52-3            | 0,26 - 0,44                |
| Nafta alifático médio   | 64742-88-7              | 0,19 - 0,32                |
| nafta (petróleo) , fracción pesada hidrosulfurada   | 64742-82-1<br>265-185-4 | 0,18 - 0,30                |
| Secreto comercial 1 <sup>1</sup>  | NA                      | 0,15 - 0,25                |
| Octiliona   | 26530-20-1<br>247-761-7 | 0,15 - 0,25                |
| Anhídrido ftalico   | 85-44-9<br>201-607-5    | 0,14 - 0,22                |
| ÁCIDOS GRASOS, ALTO ACEITE, PRODUCTOS DE REACCIÓN DE DIETILENOTRIAMINA                                    | 61790-69-0              | 0,08 - 0,12                |
| Pentaeritritol <sup>2</sup>   | 3524-68-3               | 0,07 - 0,11                |
| 2 - metil - m - fenileno diisocianato tolueno -2,4 - di - isocianato <sup>2</sup>                         | 91-08-7                 | 0,07 - 0,11                |
| Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)  | 41556-26-7<br>255-437-1 | 0,03 - 0,05                |
| 2, 2' - Iminodi (etilamina) <sup>2</sup>  | NA                      | 0,001 - 0,003              |

<sup>1</sup> Clasificación de peligro: Sensibilización cutánea - Categoría 1 (H317); Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 1 (H318); Carcinogenicidad - Categoría 2 (H351); Líquidos inflamables - Categoría 4 (H227); Toxicidad aguda por vía cutánea - Categoría 4 (H312).

<sup>2</sup> El ingrediente no contribuye al peligro, pero está clasificado como sensibilizador.

NA: No aplicable.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 4/12

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios necesarios

|   |   |
|---|---|
| Inhalación:   | Llevar a la víctima a un lugar ventilado y manténgala en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico. Lleve este documento.   |
| Vía cutánea:  | Lave la piel expuesta con una cantidad suficiente de agua para eliminar el producto. Quítese y aísle la ropa y los zapatos contaminados. En caso de irritación de la piel: Consultar a un médico. Lleve este documento.   |
| Vía ocular:   | Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, quitarlas, si es posible y enjuáguelos nuevamente. Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico. Lleve este documento.   |
| Ingestión:  | Lave la boca de la víctima con agua en abundancia. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. Lleve este documento.  |
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:  | Puede provocar una reacción cutánea alérgica con prurito y dermatitis. Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad. Provoca irritación ocular grave con enrojecimiento y dolor. Puede provocar somnolencia o vértigo, pudiendo causar mareo y náusea.   |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: | Evite el contacto con el producto al rescatar a la víctima. Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, sobre todo, medidas de apoyo como la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, así como la asistencia respiratoria. En caso de contacto con la piel, no frotar la zona afectada. |

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|   |   |
|---|---|
| Medios de extinción:  | Adecuados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma, niebla de agua y químico.<br>No recomendados: agua directamente sobre el material en llamas.  |
| Peligros específicos del producto químico:                                | La combustión del material o de su embalaje puede generar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono.<br>Muy peligroso cuando se expone a un calor excesivo u otras fuentes de ignición como: chispas, llamas o llamas de fósforos y cigarrillos, las operaciones de soldadura, luces piloto y motores eléctricos. Puede acumular carga estática por flujo o agitación. Los vapores del producto calentado pueden encenderse por una descarga estática. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas o cerradas, tales como alcantarillas y sótanos. Pueden viajar grandes distancias provocando el retroceso de la llama o nuevos incendios, tanto en entornos abiertos y cerrados. Los contenedores pueden explotar si se calientan. |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: | Si la carga se ve envuelta en un incendio, aísle y evacue la zona con un radio mínimo de 800 metros. Utilizar un aparato respiratorio autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección completa. Los contenedores y tanques involucrados en el incendio deben ser enfriados con niebla de agua.   |

### SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia**

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 5/12

|   |   |
|---|---|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: | Aislar la fuga de las fuentes de ignición. Mantenga alejadas del área a personas no autorizadas. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Evite chispas o llamas. No fumes. No tocar envases dañados o producto derramado sin llevar ropa adecuada. Evite la exposición al producto. Manténgase en un lugar seguro, con el viento a favor. Utilice equipo de protección personal como se describe en la sección 8.  |
| Para el personal de los servicios de emergencia:                    | Utilice EPP completo con gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa protectora adecuada y zapatos cerrados. En caso de fuga, donde la exposición es alta, se recomienda utilizar una mascarilla de protección respiratoria adecuada.  |
| Precauciones relativas al medio ambiente:                           | Evite que el producto derramado llegue a cursos de agua y sistemas de alcantarillado.   |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:     | Utilice agua nebulizada para reducir la dispersión del vapor. Utilice barreras naturales o de contención de derrames. Recoger el producto derramado y colocarlo en contenedores adecuados. Adsorber el producto restante con arena seca, tierra, vermiculita o cualquier otro material inerte. Coloque el producto adsorbido en recipientes adecuados y retírelos a un lugar seguro. Utilice herramientas antichispas para recoger el producto absorbido. Todo el equipo utilizado en la manipulación debe estar conectado a tierra eléctricamente. Para su disposición final proceder según el numeral 13 de este documento. |

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

|  |   |
|--|---|
| Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: | Manipular en un área ventilada o con sistema general de ventilación/escape local. Evitar la formación de vapores y nieblas. La manipulación del producto puede provocar la acumulación de carga electrostática. Todas las fuentes de ignición deben extinguirse de las áreas durante el uso. Utilice los procedimientos de puesta a tierra adecuados. Use equipo de protección personal como se describe en la sección 8. Evite el contacto con materiales incompatibles. |
| Higiene en general:  | Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarla. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.  |

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

|  |   |
|--|---|
| Prevención de incendio y atmósferas explosivas:                                  | Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra el contenedor del producto y el recipiente receptor durante las transferencias. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Utilice equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación a prueba de explosiones. |
| Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: | Almacenar en un lugar bien ventilado y lejos de la luz solar. Mantenga el envase bien cerrado.<br>No es necesario añadir estabilizantes y antioxidantes para asegurar la durabilidad. Este material puede reaccionar peligrosamente con algunos materiales incompatibles como se describe en la Sección 10.<br>Mantener alejado de materiales incompatibles.  |
| Materiales de embalaje:  | Semejante a embalaje original.  |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 6/12

Materiales inadecuados para el embalaje: No son conocidos materiales inadecuados.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Parámetros de control

Límite de exposición ocupacional: Los siguientes valores se aplican al lugar de trabajo.

- Diestearato de cinc:

OSHA - PEL - TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> (R); 15 mg/m<sup>3</sup> (TD);

NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD); 5 mg/m<sup>3</sup> (R);

ACGIH - TLV - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (I); 3 mg/m<sup>3</sup> (R);

- Etilbenceno:

OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);

NIOSH - REL - STEL: 125 ppm (545 mg/m<sup>3</sup>);

ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;

- Anhídrido ftálico:

OSHA - PEL - TWA: 2 ppm; 12 mg/m<sup>3</sup>;

NIOSH - REL - TWA: 6 mg/m<sup>3</sup>;

ACGIH - TLV - TWA: 0,002 mg/m<sup>3</sup> (IFV); SL 0,05 mg/100 cm<sup>2</sup>;

ACGIH - TLV - STEL: 0,005 mg/m<sup>3</sup> (IFV);

- 2 - metil - m - fenileno diisocianato tolueno -2,4 - di - isocianato:

ACGIH - TLV - TWA: 0,001 ppm (IFV);

ACGIH - TLV - STEL: 0,005 ppm (IFV).

TD: Polvo total;

I: Partículas inhalables;

R: Partículas respirables;

CFR: Ver artículo mencionado en OSHA CFR;

IFV: Fracción inhalable y vapor;

SL: Límite de superficie.

Límite biológicos:

- Etilbenceno:

ACGIH - BEI: Determinante: Suma de ácido mandélico y ácido fenilgloxílico en orina. Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,15 g/g creatinina. Notación: Ns.

- 2 - metil - m - fenileno diisocianato tolueno -2,4 - di - isocianato:

ACGIH - BEI: Determinante: Tolueno diamina en orina. Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 5 ug/g de creatinina. Notación: Ns.

Ns: El determinante no es específico ya que también se observa después de la exposición a otras sustancias químicas.

Otros límites y valores:

No se establecen otros límites y valores.

Controles técnicos apropiados:

Se recomienda una evaluación de riesgos para definir las medidas de control de ingeniería necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones atmosféricas de los

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 7/12

componentes del material por debajo de los límites de exposición ocupacional indicados.

### Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara: Gafas protectoras.

Protección de la piel: Zapatos cerrados y ropa protectora adecuada. Guantes de protección adecuados.

Protección de las vías respiratorias: Una evaluación de riesgos se debe realizar para la definición adecuada de la protección respiratoria en vista de las condiciones de uso del material.

Peligros térmicos: No presenta riesgos térmicos.

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido.

Color: Incoloro.

Olor: Característica.

Punto de fusión/  
punto de congelación: No disponible.

Punto de ebullición o  
punto de ebullición  
inicial e intervalo de  
ebullición: No disponible.

Inflamabilidad: Inflamable.

Límites inferior y  
superior de  
explosión/  
inflamabilidad: No disponible.

Punto de inflamación: 38 °C - Copa cerrada.

Temperatura de auto-inflamación: No disponible.

Temperatura de descomposición: No disponible.

pH: No disponible.

Viscosidad cinemática: No disponible.

Solubilidad: Inmiscible en agua.

Coefficiente de reparto n-octanol/  
agua (valor logarítmico): No disponible.

Presión de vapor: No disponible.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05 Fecha: 02/10/2025 Página: 8/12

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Densidad y/o densidad relativa:    | Densidad absoluta: 0,88 g/cm <sup>3</sup> . |
| Densidad de vapor relativa:        | No disponible.                              |
| Características de las partículas: | No aplicable.                               |
| Otras informaciones:               | No aplicable.                               |

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|   |   |
|---|---|
| Reactividad:                            | No se espera reactividad en condiciones normales de temperatura y presión.  |
| Estabilidad química:                    | Estable en condiciones normales de temperatura y presión.   |
| Posibilidad de reacciones peligrosas:   | Anhídrido ftálico: Las mezclas con nitrito de sodio explotan violentamente bajo calefacción. Mezclas con óxido de cobre (II) explota violentamente bajo calefacción. Etilbenceno: Reacciona violentamente con materiales oxidantes. |
| Condiciones que deben evitarse:         | Altas temperaturas. Fuentes de ignición. Contacto con materiales incompatibles. Humedad.  |
| Materiales incompatibles:               | Ácidos, ácidos fuertes, agentes oxidantes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, agua, bases fuertes, el nitrito de sodio y oxígeno concentrado.   |
| Productos de descomposición peligrosos: | No se conocen productos de descomposición peligrosos.   |

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|   |   |
|---|---|
| Toxicidad aguda:                              | Producto no clasificado como tóxico agudo.<br>ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.<br>ETAm Oral: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Cutánea: > 5000 mg/kg.  |
| Corrosión o irritación cutáneas:              | Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad.  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: | Provoca irritación ocular grave con enrojecimiento y dolor.   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       | Puede provocar una reacción cutánea alérgica con prurito y dermatitis.<br>No se espera que cause sensibilización respiratoria.<br><br>Los ingredientes Dimeros productos de reacción de ácidos grasos C18 - insaturados con polietileno poliaminas, ÁCIDOS GRASOS, ALTO ACEITE, PRODUCTOS DE REACCIÓN DE DIETILENOTRIAMINA y Octilina están clasificados como sensibilizantes de la piel y contribuyen a la clasificación de este producto.<br><br>Los ingredientes Metil etil cetoxima, Anhídrido ftálico, Pentaeritritol, 2 - metil - m - fenileno diisocianato tolueno -2,4 - di - isocianato, Ácidos grasos, aceite alto, productos de reacción con compuestos de dietilentiamina con polietilenglicol y Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo), clasificados como sensibilizadores cutáneos - Categoría 1, están en concentraciones < 1% y no contribuyen a esta clasificación del |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 9/12

producto.

Los ingredientes Anhídrido ftálico, 2, 2' - Iminodi (etilamina) y 2 - metil - m - fenileno diisocianato tolueno -2,4 - di - isocianato, clasificados como sensibilizadores respiratorios - Categoría 1, están en concentraciones < 1% y no contribuyen a esta clasificación del producto.

Mutagenicidad en células germinales:

No se espera que muestre mutagenicidad en células germinales.

Carcinogenicidad:

No se espera que sea cancerígeno.

Los ingredientes Secreto comercial 1 y Etilbenceno, clasificados como cancerígenos - categoría 2, están en concentraciones < 1% y no contribuyen a esta clasificación del producto.

Toxicidad para la reproducción:

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única:

Puede provocar somnolencia o vértigo, pudiendo causar mareo y náusea.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas:

No se espera que presente toxicidad específica en órganos diana tras exposiciones repetidas.

Peligro por aspiración:

No se espera que presente un peligro de aspiración.

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad:

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Información relativa a:

- Destilados (petróleo) , fracción ligera tratada con hidrógeno:

CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 1,4 mg/L;

CL<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*, 96 h): 2-5 mg/L.

- Dimeros productos de reaccion de acidos grasos C18 - insaturados con polietilenpoliaminas:

CE<sub>50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 4,11 mg/L.

- Octilina:

CL<sub>50</sub> (Peces, 96 h): > 0,001 - ≤ 0,01 mg/L.

- Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo):

CL<sub>50</sub> (*Lepomis macrochirus*, 96 h): 0,97 mg/L.

Persistencia y degradabilidad:

Se espera que el producto tiene persistencia y no es fácilmente biodegradable.

Información relativa a:

- Dimeros productos de reaccion de acidos grasos C18 - insaturados con polietilenpoliaminas:

Tasa de biodegradabilidad: 15% en 28 días.

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 10/12

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | - <u>Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo):</u><br>Tasa de degradabilidad: 38% en 28 días. |
| Potencial de bioacumulación: | No se espera que tenga un alto potencial de bioacumulación.   |
| Movilidad en el suelo:       | No determinada.   |
| Otros efectos adversos:      | No se conocen otros efectos ambientales.  |

### SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

El tratamiento y la disposición deben evaluarse específicamente para cada producto. Debe ser eliminado como residuo de acuerdo con las regulaciones locales.  
Mantenga los restos del producto en sus envases originales y debidamente cerrados. La eliminación debe realizarse según lo establecido para el producto.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|   |  |
|---|--|
| <b>Terrestre:</b>   | UN - United Nations: Model Regulations:<br>• Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.  |
| Número ONU:   | 1263   |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | PINTURA  |
| Clase(s) de peligros en el transporte:                    | 3  |
| Grupo de embalaje/ envasado:                              | III  |
| Peligros para el medioambiente:                           | El producto se considera peligroso para el medio ambiente durante el transporte terrestre.   |
| <b>Reglamentos ferroviarios:</b>                          | COTIF - Convention concerning International Carriage by Rail:<br>• Appendix C: RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. |
| Número ONU:   | 1263   |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | PINTURA  |
| Clase(s) de peligros en el transporte:                    | 3  |
| Grupo de embalaje/ envasado:                              | III  |
| Peligros para el medioambiente:                           | El producto se considera peligroso para el medio ambiente en el transporte ferroviario.  |
| <b>Marítima:</b>  | IMO - International Maritime Organization:<br>• IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code.   |

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 11/12

Número ONU: 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PAINT

Clase(s) de peligros en el transporte: 3

Grupo de embalaje/ envasado: III

Peligros para el medioambiente: El producto es considerado un contaminante marino.

EmS: F-E,S-E

**Aire:** IATA - International Air Transport Association:  
• DGR - Dangerous Goods Regulation.

Número ONU: 1263

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: PAINT

Clase(s) de peligros en el transporte: 3

Grupo de embalaje/ envasado: III

Peligros para el medioambiente: El producto se considera peligroso para el medio ambiente durante el transporte aéreo.

Precauciones especiales para el usuario: No aplicable.

Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: Consulte las regulaciones:  
• Organización Marítima Internacional: MARPOL: Artículos, protocolos, anexos, interpretaciones unificadas del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 al respecto, edición consolidada. IMO, Londres, 2006;  
• Organización Marítima Internacional: Código IBC: Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transportan Productos Químicos Peligrosos a Granel: con Normas y Directrices Relevantes para el Código. IMO, Londres, 2007.

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGULAMENTACIÓN

**Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate**

Convenio sobre la seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo (Convenio 170) - Organización Internacional del Trabajo, 1990.

### SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Este documento fue preparado en base a los conocimientos actuales sobre el manejo adecuado de productos y

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** VERNIZ MARITIMO PREMIUM NATURAL FOSCO

Revisión: 05

Fecha: 02/10/2025

Página: 12/12

en las condiciones normales de uso, de conformidad con la aplicación especificada en el envase. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, es responsabilidad del usuario. Advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros para el usuario. En el ámbito laboral, corresponde a la empresa que utiliza el producto formar a sus empleados sobre los posibles riesgos derivados de la exposición al producto químico.

### Textos de indicaciones de peligro (H) citadas en la sección 3:

H227 Líquido combustible;  
H312 Nocivo en contacto con la piel;  
H318 Provoca lesiones oculares graves;  
H351 Susceptible de provocar cáncer.

### Control de cambios:

| Versión | Fecha de fabricacion | Cambios  |
|---------|----------------------|--|
| 05      | 02/10/2025           | Cambio de composición. Cambio en la sección: 3 y 12. |

### Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales);  
BEI - *Biological Exposure Index* (Índice de exposición biológica);  
CAS - *Chemical Abstracts Service* (Servicios servicales abstractos);  
CE<sub>50</sub>- Concentración efectiva de la sustancia para el 50% de los individuos;  
CE<sub>50</sub>- Concentración efectiva que resulta en una reducción del 50% en la tasa de crecimiento;  
CL<sub>50</sub>- Concentración efectiva o concentración letal de la sustancia para el 50% de los individuos;  
ETAm - Estimación de la Toxicidad Aguda de la mezcla;  
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional);  
ONU - Organización de las Naciones Unidas;  
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional);  
PBT - *Persistent, bioaccumulative and toxic* (Persistente, bioacumulable y tóxico);  
PEL - *Permissible Exposure Limit* (Límite de exposición permitido);  
REL - *Recommended Exposure Limit* (Límite de exposición recomendado);  
STEL - *Short Term Exposure Limit* (Límite de exposición a corto plazo);  
TLV - *Threshold Limit Value* (Umbral límite de valor);  
TWA - *Time Weighted Average* (Promedio ponderado en el tiempo);  
UN - *United Nations* (Naciones Unidas).

### Referencias bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2025.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.