

MASILLA (COLA) PLÁSTICA SERIE ESPECIAL NEGRO

RECOMENDACIONES DE USO

Indicado para nivelar o corregir imperfecciones en superficies metálicas automotrices, máquinas y equipos, mármol y granito. Tenemos la Special Series Plastic Glue en tres colores: blanco, negro y gris.

Composición química

Resina de poliéster, rellenos minerales, aditivos, pigmentos y solventes.

DATOS PARA LA APLICACIÓN

Catálisis y/o dilución

100 piezas en peso de pegamento plástico Special Series.
Entre 20 y 30 gotas de catalizador para la Serie Especial de Cola Plástica.

Aplicación

Mezcla bien el pegamento con el catalizador y aplica con aplicador. No vuelvas a poner la mezcla preparada en la lata.

SECADO

Secado para lijar entre 1 y 2 horas. Lijar con papel de lija 60, 80 y 150.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lija la superficie con papel de lija 24 o 36 para eliminar el óxido y las restas de pintura descascarillada, o puedes usar Angel Paste Remover. Limpia con la solución desengrasante Angel para eliminar suciedad, aceites, grasas y residuos en general. En el caso de piezas con placa expuesta, es recomendable usar Angel Wash Imprim.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

- Guarda el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantenlo alejado de las chispas, fuentes de ignición, no fume en el lugar de aplicación.
- El producto, al aplicarse, emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.
- Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.
- Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

El rendimiento práctico de este producto varía según el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato, las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados por el mal uso de la información contenida en este boletín y de los productos mencionados.

Este boletín puede cambiar sin previo aviso.