

CATALIZADOR PARA MASILLA DE POLIÉSTER - GRIS

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Adecuados para secar productos Anjo: Masilla Poliester Octano FV (Fibra De Vidro) Masilla Poliester Octano FX Masilla Poliester Revolution Masilla Poliester Revolution GT5000 Masilla Poliéster La Tropa Masilla (Cola) Plastica Universal Masilla (Cola) Plastica Universal Super Light El catalizador corresponde al Componente B de la mezcla.	
COMPOSICIÓN BASIC	Peróxido de benzoilo.	
EMBALAJE DE SUMINISTROS	Disponible en envases de 9g, 14g y 30g.	
VALIDEZ	12 meses.	
	CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN	Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.
	APLICACIÓN	Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.
	SECADO A 25°C	Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.
	LIJADO	Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.
RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD	Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C. Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.	

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

OTRA INFORMACIÓN

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: www.anjo.com.br TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o (48) 3461-8000 o (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del SAC.

INDUSTRIA BRASILEÑA www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región.

