

TABLAS DE CATÁLISIS

FONDO POLIURETANO REVOLUTION GT800

FONDO POLIURETANO REVOLUTION GT800

Indicado para la preparación de superficies metálicas que recibirán acabados, principalmente Anjodur Poliéster y Anjodur Poliuretano.

CATÁLISIS CON 20% DE DILUCIÓN

Volumen total (mL)	Peso del Fondo (g)	Peso del catalizador (g)	Peso del diluyente (g)
50	58,1	4,6	6,6
100	116,2	9,2	13,1
150	174,4	13,9	19,7
200	232,5	18,5	26,3
250	290,6	23,1	32,8
300	348,7	27,7	39,4
350	406,8	32,3	45,9
400	465,0	37,0	52,5
450	523,1	41,6	59,1
500	581,2	46,2	65,6
550	639,3	50,8	72,2
600	697,4	55,4	78,8
650	755,6	60,1	85,3
700	813,7	64,7	91,9
750	871,8	69,3	98,5
800	929,9	73,9	105,0
850	988,0	78,6	111,6
900	1046,2	83,2	118,2
950	1104,3	87,8	124,7
1000	1162,4	92,4	131,3

TABLAS DE CATÁLISIS

FONDO POLIURETANO REVOLUTION GT800

CATÁLISIS CON 30% DE DILUCIÓN

Volumen total (mL)	Peso del Fondo (g)	Peso del catalizador (g)	Peso del diluyente (g)
50	54,0	4,3	9,2
100	108,1	8,6	18,3
150	162,1	12,9	27,5
200	216,2	17,2	36,6
250	270,2	21,5	45,8
300	324,2	25,8	54,9
350	378,3	30,1	64,1
400	432,3	34,4	73,3
450	486,3	38,7	82,4
500	540,4	43,0	91,6
550	594,4	47,3	100,7
600	648,5	51,6	109,9
650	702,5	55,9	119,0
700	756,5	60,2	128,2
750	810,6	64,5	137,4
800	864,6	68,8	146,5
850	918,7	73,1	155,7
900	972,7	77,4	164,8
950	1026,7	81,6	174,0
1000	1080,8	85,9	183,1

Alto poder de relleno
Facilidad de lijado
Seca en solo 4 horas
Alta resistencia química.

