

## CATALYST FOR PU AND CARBON HS VARNISH CT0200

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN PRODUCTO</b>                                                                                             | <p>Adecuado para secar y curar VARNISH PU CARBON HS 2:1, Poliuretano Anjodur y Poliuretano Anjomix.</p> <p><b>Atención:</b> Este producto tiene una alta absorción de humedad. Ábrelo solo en el momento de la aplicación y ciérrelo inmediatamente después de su uso.</p> <p>El catalizador corresponde al Componente B de la mezcla.</p>                                                                                                          |  |
| <b>COMPOSICIÓN BASIC</b>                                                                                                | Isocianatos alifáticos y disolventes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>EMBALAJE DE SUMINISTROS</b>                                                                                          | Disponible en encapsulados de 225 mL, 450 mL, 834 mL y 900 mL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>VALIDEZ</b>                                                                                                          | 18 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|  <b>CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN</b>       | Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|  <b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b> | Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|  <b>APLICACIÓN</b>                   | Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|  <b>SECADO A 25°C</b>                | Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|  <b>LIJADO</b>                       | Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD</b>                                                                                       | <p>Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.</p> <p>Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.</p> <p>Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.</p> <p>Evita el contacto con niños y animales.</p> |                                                                                     |

**NOTAS**

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar el sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No apliques con una humedad superior al 80%.

No almacenes el producto curado y diluido.

Limpia el equipo inmediatamente después de usarlo.

Purga la línea de aire para eliminar la humedad y los residuos.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

**OTRA  
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o (48) 3461-8000 o (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: [www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br) o a través del SAC.

**INDUSTRIA  
BRASILEÑA  
[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región.

