

DISOLVENTES**DISOLVENTES**

Hidrocarburo alifático que presenta una amplia curva de destilación, evaporación media y un buen poder de solvencia.

DISOLVENTE AGUARRÁS

Indicado en la dilución de esmaltes sintéticos largos en aceite desengrasante.

Características

Ensayos	Especificación
Densidad 20/4°C	0,765 – 0,800
Índice de Refracción 20°C	1,430 – 1,442
Olor/Apariencia	Características/Transparente
Color Pt/Co	Máximo 10
Tasa de evaporación (acetato de n-butilo)	11,5 – 12,5
Pureza, % Peso	Mínimo 99,5
Rango de Destilación 760 mmHg	153 – 216°C
Punto de Inflamación °C	43°C

QUEROSENO

Indicado como desengrasante para limpieza en general.

Características

Ensayos	Especificación
Densidad 20/4°C	0,770 – 0,810
Azufre total	<0,05% masilla
Residuo de destilación	1,5% volumen
Rango de destilación 760 mmHg	155 – 230°C
Punto de Inflamación °C	40 – 55°C

Asesoramiento Técnico

Anjo Tintas y Solventes mantienen un equipo especializado a disposición de los clientes para cualquier consulta sobre su línea de productos.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo

Manejo y Almacenamiento

Se debe mantener a una temperatura ambiente (25°C) o menor para no modificar sus características iniciales.

Validez

12 meses.

Embalaje

Latas de 0,9L, 5,0L, 18L y barril de 200L.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo