

THINNERS ECOEFICIENTES

RECOMENDACIONES DE USO

Pensando en la preservación del medio ambiente, la línea Ecoeficiente utiliza en su formulación de 20 a 40% de disolventes provenientes de fuentes renovables que causan un bajo impacto al medioambiente y al ser humano, debido a la baja reactividad de los vapores de disolventes liberados.

Los thinner están preparados para ser usados en las más diversas variaciones de pinturas del mercado, pero su mayor beneficio es la reducción del impacto ambiental en aproximadamente 50 a 80% en relación a los thinners comunes.

Sus fórmulas están libres de disolventes clorados, benceno, xileno, tolueno y otros solventes aromáticos que atacan el sistema nervioso central (SNC).

THINNER ECOEFICIENTE 2750

Indicado para limpiar, desengrasar y diluir esmaltes sintéticos industriales, automotrices y primers sintéticos.

VOC: 795g/L

THINNER ECOEFICIENTE 2900

Indicado para limpieza, desengrasado y dilución de productos a base de nitrocelulosa. Buena resistencia al blanqueo.

VOC: 815g/L

THINNER ECOEFICIENTE 5000

Indicado para limpieza, desengrasado y dilución de pinturas y primers de poliuretano, pinturas de poliéster y para retoques.

VOC: 868g/L

Composición

Mezcla de alifáticos, cetonas y disolventes de fuentes renovables (ésteres y alcoholes).

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución Consultar el Boletín Técnico del producto a ser diluido.

Aplicación Consultar el Boletín Técnico del producto a ser diluido.

SECADO

Consultar el Boletín Técnico del producto a ser diluido.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Consultar el Boletín Técnico del producto a ser diluido.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores. Los valores encontrados para los ensayos de peso específico y secado (con espesor especificado) fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 25°C. Con temperaturas diferentes de la mencionada, los valores arriba citados tienden a ser diferentes de los especificados.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.
Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.