

## REPARA FACIL

### RECOMENDACIONES DE USO

Producto indicado para la corrección de pequeñas imperfecciones en superficies destinadas a repintar. Se puede aplicar para corregir pequeños defectos en masillas de poliéster, primer y pinturas.

**Composición Química** Resinas alquídicas, cargas minerales, aditivos, pigmentos, soluciones a base de nitrocelulosa y disolventes.

### INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

**Catálisis y/o Dilución** Producto listo para usar.

**Aplicación** Aplicar con celuloide o espátula sobre el defecto, en capas finas y sucesivas hasta obtener el relleno deseado, con un intervalo de 3 a 10 minutos entre pasadas.

### SECADO

Después de la aplicación, déjelo secar de 20 a 30 minutos y lijar en seco con lija 320 o 400.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Lijar el área a pintar. Limpiar con solución Desengrasante Anjo, para eliminar suciedad, aceites, grasas y residuos en general.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.