

DILUYENTE PU CARBON PARA RETOQUE TH5001

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El disolvente para retoques, también conocido como disolvente de fusión por retoque, es una mezcla de disolventes de evaporación lenta utilizados en el restaurado automotriz para fusionar/adherir barniz nuevo con el antiguo. Su aplicación debe realizarse directamente en la zona donde se realizó la reparación, eliminando la percepción del empalme.



COMPOSICIÓN BASIC

Hidrocarburos, ésteres y acetatos aromáticos y alifáticos.

EMBALAJE DE SUMINISTROS

Disponible en paquetes de 900 mL.

VALIDEZ

24 meses.



CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



APLICACIÓN

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



SECADO A 25°C

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.



LIJADO

Consulta el boletín técnico del producto en el que se va a utilizar.

RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD

Almacena el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Cuando se aplica, el producto emite vapores que deben evitarse con el uso correcto de EPI, como mascarillas y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante la aplicación.

Evita el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Evita el contacto con niños y animales.

NOTAS

Para proporcionar y garantizar la calidad de los productos, es esencial utilizar nuestro sistema completo de pintura Anjo, siguiendo las instrucciones incluidas en el embalaje o en el boletín técnico de cada producto.

No almacenes el producto curado y diluido.

El rendimiento del producto depende del tipo de superficie y del sistema de pintura que se va a realizar, el grosor aplicado, el método y técnica de aplicación, el tipo y rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin embargo, algunos factores son independientes de nuestro control como fabricante, como: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.

Este Boletín Técnico puede cambiar sin previo aviso.

**OTRA
INFORMACIÓN**

La hoja de datos de seguridad de este químico peligroso puede obtenerse a través de la página web: www.anjo.com.br TELÉFONO DE EMERGENCIA: (CIATox/SC) Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 o (48) 3461-8000 o (48) 3461-8049. Consulta el Boletín Técnico de este producto en nuestra página web: www.anjo.com.br o a través del SAC.

**INDUSTRIA
BRASILEÑA**

www.anjo.com.br

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Estimado en 253.852.110 Químico responsable: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Región.

Visite
  
/anjotintas



SAC
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br