

## MASILLA RÁPIDA PLUS

### RECOMENDACIONES DE USO

Indicada para uso en repintado automotriz para corregir rayones de lija del Masilla Plástica SE Blanco y Gris, Masilla Plástica Universal y Masilla Universal Super Light. De fácil aplicación, no enrolla entre manos, posee secado rápido y lijado fácil. Disponible en color gris.

#### Composición Química

Resinas alquídicas, cargas minerales, nitrocelulosa, aditivos, pigmentos inorgánicos y orgánicos, disolventes oxigenados e hidrocarburos.

### INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

#### Catálisis y/o Dilución

Lista para usar.

#### Aplicación

Aplicar con espátula de acero o plástico en manos delgadas con intervalos de 1 a 3 minutos entre manos. La Masilla Rápida Plus no puede ser aplicada sobre chapa desnuda ya que no posee adherencia. No debe aplicarse en capas gruesas.

El Rendimiento puede variar de acuerdo a la aplicación.

### SECADO

El tiempo de secado al aire para lijado es de 2 horas. Lijar con lija 240-400.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Con el Pegamento Plástico ya aplicado, lijado y limpio aplicar la Masilla Rápida Plus. En caso de áreas donde la chapa este expuesta, se recomienda la aplicación de Wash Primer Anjo.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.