

## PULIDOR Y ABRILLANTADOR BASE DE AGUA 2 EN 1

### RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado luego del pulido con Masilla de Pulido N°2 a Base de Agua Se recomienda para el pulido final de pinturas nuevas o repintadas, eliminando marcas leves de rasguños y marcas de boina proporcionando un alto brillo. No contiene ceras y silicona.

#### Composición Química

Emoliente, Destilado de Petróleo, Humectante, Espesante, Abrasivo, Conservante y Agua.

### INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

#### Catálisis y/o Dilución

Listo para usar.

#### Aplicación

**Para pulido:** Utilizar una máquina pulidora con una almohadilla suave (pelo de oveja o sintético). Trabajar en áreas pequeñas, ajustar la velocidad de la máquina entre 1400 - 1800 RPM para controlar la generación de calor y la salida. Aplicar el producto en el centro de la almohadilla, esparcir con la pulidora apagada, luego pulir con una presión de contacto media. Mueva la pulidora lentamente y mantenga la boina limpia durante el pulido.

**Para Abrillantado:** Utilizar una pulidora con boina de espuma. Trabajar en áreas pequeñas, ajustar la velocidad de la máquina entre 1400 - 1800 RPM para controlar la generación de calor y la salida. Aplicar el producto sobre la pieza y extender con el pulidor apagado, luego pulir ejerciendo una presión de contacto media. Mueva la pulidora lentamente y mantenga la boina limpia durante el pulido. Para obtener los mejores resultados, rociar agua para enfriar la pieza y facilitar la limpieza de los residuos.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **Rendimiento**

Pulido – 8 – 10 coches pequeños

Pulido - 20 coches pequeños

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia y seca. No utilizar en superficies calientes o bajo la luz solar directa. Agitar bien antes de usar.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.