

SELLA CAPÓ

RECOMENDACIONES DE USO

Este producto fue desarrollado para sellar acabados en carrocerías de automóviles y camiones. Indicado para refuerzo interno de capó, umbrales, pisos, guardabarros, compartimientos de faroles y áreas que requieran cierta flexibilidad. Puede aplicarse sobre chapas desnudas, primers y pinturas antiguas.

Composición Química

Poliol de ácidos grasos, aditivos y cargas minerales.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución

100 partes en peso del Sella Capó

15 partes en peso del Catalizador para Sella Capó

Aplicación

Homogeneizar el Sella Capó y el Catalizador hasta formar una masa uniforme. Aplicar sobre la superficie deseada con ayuda de una espátula o pincel. El producto debe utilizarse en un máximo de 60 minutos después de la mezcla.

Rendimiento: varia de acuerdo con el tipo de aplicación.

SECADO

El secado final es de 24 horas.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es necesario realizar una buena limpieza con Solución Desengrasante sobre la superficie a aplicar. Coloque una cinta adhesiva alrededor del lugar donde se realizará la aplicación para un mejor acabado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.