

## SELLADOR PARA PLÁSTICO

### RECOMENDACIONES DE USO

Indicado para favorecer la adherencia de primers y pinturas sobre piezas plásticas, como parachoques, espejos, cenefas, picaportes, etc.

**Composición Química** Resinas acrílicas, hidrocarburos aromáticos y aditivos.

### INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

**Catálisis y/o Dilución** Listo para usar.

**Aplicación** Aplicar una capa semihúmeda o dos capas polvorientas utilizando una pistola con una presión de 40 a 60 lb/in<sup>2</sup>, con un intervalo de 3 a 5 minutos entre capas.

**Rendimiento** 7m<sup>2</sup>/litro/mano

### SECADO

Luego de aplicar el sellador, aguardar aproximadamente 10 minutos o hasta que la pieza quede mate y "pegajosa". A continuación, aplicar el producto deseado. Es importante que esta aplicación sea realizada en hasta 10 minutos para evitar desplazamiento del producto.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Realizar una limpieza con jabón o detergente neutro y bastante agua. Utilizar una solución desengrasante para que la superficie quede totalmente exenta de cualquier tipo de grasa u otros productos que hayan sido utilizados. En piezas que tengan una superficie lisa, se debe realizar un mateado con lija fina.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.