

ENMASCARAMIENTO AUTOMOTRIZ

RECOMENDACIONES DE USO

Utilizado para aislamiento de piezas automotrices (vidrios, panel, parachoques, neumáticos, perillas), protegiendo el vehículo de niebla o polvillo provocados por espray generados por aplicaciones de pinturas o primers. Elimina el uso de aislamiento con papeles reduciendo la pérdida de tiempo.

Composición Química Agua, alcohol, aditivos y colorantes.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución Listo para usar.

Aplicación

Antes de retirar la cantidad deseada para la aplicación, se debe homogeneizar el producto. Aplicar con rodillo, pincel o pistola con presión de 40 a 50 lb/pol². El producto debe aplicarse en una sola capa gruesa o en 2 manos finas con un intervalo entre manos de 5 a 10 min. Para retirar el Enmascaramiento, enjuagar la superficie con agua y lavar de la forma habitual, utilizando jabón neutro con la ayuda de guantes.

No aplicar sobre superficies pintadas hace menos de 10 días. En el caso de Esmaltes Sintéticos, no recomendamos su aplicación.

No se recomienda el uso de pinturas a base de agua sobre este producto.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a aplicar debe estar seca y limpia (libre de grasa y suciedad).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como, máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 28/12/2022

www.anjo.com.br