

## NEGRO OPACO VINILO

### RECOMENDACIONES DE USO

Con las mismas propiedades que un promotor de adherencia y fondo de fosfato, el negro opaco vinilo está destinado como pintura de acabado para aplicación en piezas galvanizadas, de aluminio, cincadas, metales ferrosos y no ferrosos.

**Composición Química**

Resinas de polivinilbutiral, pigmentos orgánicos e inorgánicos, hidrocarburos aromáticos y alcoholes.

### INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

**Catálisis y/o Dilución**

2 partes en volumen de Negro Opaco Vinilo  
1 parte en volumen de Catalizador Wash Primer / Negro Opaco Vinilo

**Aplicación**

Aplicar 1 o 2 manos con pistola de pintura de presión de aire de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>. El Negro Opaco Vinilo no debe diluirse para evitar la pérdida de resistencia original y sus características de adhesión.

**Rendimiento**

10m<sup>2</sup>/litro/mano.

### SECADO

El secado al tacto demora 10 minutos. El secado final es de 12 horas.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Lijar la superficie eliminando óxido o partes sueltas. Eliminar los contaminantes aceitosos o el polvo con un paño humedecido con Solución Desengrasante Anjo.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.