

**SPEED LIGHT****RECOMENDACIONES DE USO**

Indicado para nivelar o corregir imperfecciones en superficies metálicas automotrices. Tiene una aplicación ligera, buen lijado y alto poder de relleno.

**Composición Química**

Resina poliéster, cargas minerales, aditivos, pigmentos y disolventes.

**INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN****Catálisis y/o Dilución**

100 partes en peso de SPEED LIGHT.  
20 a 30 gotas de catalizador Peróxido de MEK anjo.

**Aplicación**

Mezclar bien el pegamento con el catalizador y aplicarlo con un aplicador. No colocar la mezcla ya preparada en la lata nuevamente.

**Consejo**

Utilizar la cantidad correcta de catalizador, para evitar fisuras, burbujas y pérdida de adhesión.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

## **SECADO**

Secado para lijado luego de 30 minutos. Lijar con lija 80 o 150 y realizar el acabado con lija 320.

## **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Lijar la superficie con lija 24 o 36, para eliminar el óxido y los restos de pintura descascarillada, o se puede utilizar Removedor Pastoso Anjo. El producto debe aplicarse directamente sobre la chapa desnuda lijada. Limpiar con solución Desengrasante Anjo, para eliminar suciedad, aceites, grasas y residuos en general.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

## **OBSERVACIONES**

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.