

PRIMER SINTÉTICO CROMATO DE ZINC VERDE

RECOMENDACIONES DE USO

Imprimación anticorrosiva monocomponente de excelente propagación y secado rápido. La protección anticorrosiva ocurre por medio de barreras e inhibición de pigmento anticorrosivo. Indicado como fondo preparador y anticorrosivo sobre superficies metálicas en general, tales como baldes basculantes, chasis, implementos agrícolas, maquinaria, equipos industriales, entre otros. Cuando se aplica sobre sustratos de aluminio, zinc y galvanizados, es necesario utilizar Wash Primer Anjo o Fondo para galvanizado Anjo antes de la aplicación.

Composición Química Resinas alquídicas, disolventes, aditivos y pigmentos.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución 15 a 20% en volumen del Thinner 2750 o Ecoeficiente 2750.

Aplicación Aplicar de 1 a 2 manos cruzadas, o según la necesidad, con presión de 40 a 60 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre las manos.

Rendimiento 10m²/litro/mano.

SECADO

Secado al tacto: 10 a 30 minutos

secado para manipulación: 3 a 12 horas

Secado final: 72 horas

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lijar la superficie eliminando óxido o partes sueltas. Eliminar los contaminantes aceitosos o el polvo con un paño humedecido con Solución Desengrasante Anjo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.