

MASILLA DE PULIDO N°2

RECOMENDACIONES DE USO

Indicado para el pulido de pinturas originales quemadas o repintados. También se puede utilizar en metales cromados para limpiar y realzar el brillo sin dejar rayas.

Composición Química

Disolventes alifáticos, agua, abrasivos, cargas minerales y espesante.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución

Lista para usar.

Aplicación

El producto debe aplicarse en pequeñas zonas, aplicando con presión moderada, realizando movimientos circulares y uniformes. El exceso debe eliminarse con estopa limpia. Se puede aplicar con estopa, franela, algodón o betún. En repintados originales quemados, si es necesario, hacer una segunda aplicación hasta que el brillo quede bien resaltado.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El producto no debe aplicarse al sol, ni con la superficie mojada, polvorienta o sucia (para evitar rajaduras). Si es necesario, antes de pulir, lijar la zona a pulir con lija 1200 o 1500 (en repintado).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.