

Pintura Aerosol Anjo Luminosa

Elaborada con productos de alta calidad, está indicada y aprobada sólo para uso interno. Aplicar en objetos artesanales, decoraciones de escaparates, uso escolar, en superficies de vidrio, yeso, cerámica, madera, hierro, metal, espuma de poliestireno, mampostería y papel, asegurando una excelente cobertura con alto rendimiento y secado rápido. Mantener siempre el fondo de la superficie a aplicar de color blanco para mantener la coloración de las pinturas.

PROPIEDADES BÁSICAS

Colores: 6 colores de línea

Estado Físico: Líquido / Prensado

Olor: Característico

Límites de Explosividad: No almacenar por encima de 50°C

Ph: N.A

Punto de Inflamación: -70°C (Recipiente cerrado)

Solubilidad: Insoluble en agua

Densidad: 0,85 g/cm³ a 0,89 g/cm³

Viscosidad: 18'' a 25'' CF3

Presión interna: 45 a 65 Psi a 50°C

Tasa de liberación: 60 a 100 g/minuto

Rendimiento aproximado: 1,0m² a 1,4m² por mano, aplicación recomendada 2 manos.

Secado: al tacto 60 minutos, intervalo entre manos de 5 a 15 minutos, y final 24 horas.

Embalaje: Envase de 400 mL.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Se debe limpiar bien y lijar (si es necesario y si la superficie soporta) la superficie a ser pintada. Deberá estar seca y libre de grasas, óxido, restos de pintura, polvo, resina, etc. Para remover pintura vieja utilizar el Removedor Pastoso Anjo o una lija. Proteger la parte que no será pintada.

Fondo preparador: La aplicación es necesaria en algunos casos, para obtener la tonalidad ideal de la Pintura Aerosol Luminosa. Aplicar varias manos con intervalos regulares,

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

cubriendo la superficie de forma homogénea. No aplicar ningún tipo de fondo preparador en Telgopor.

Aplicación: Superficies en general: Haga una pequeña prueba del aplicador presionando la válvula varias veces verificando la forma del chorro. Pulverizar a una distancia de 20cm a 30cm con movimientos uniformes. Evite el escurrimiento aplicando la primera capa finamente, preparando la superficie para la siguiente capa. Uso en Telgopor: Limpiar bien la superficie. NO UTILIZAR DISOLVENTES Aplicar cada capa muy finamente como una "niebla", ya que en exceso puede deformar la espuma de poliestireno. Aplicar capas hasta obtener una cobertura homogénea. Uso en Madera: Aplicar Fondo Nivelador Anjo Blanco o Fondo Blanco Luminosa de forma homogénea cubriendo bien la superficie, aguardar secado y lijar. Repita la operación de lijado hasta que la superficie quede lisa, luego aplique el Aerosol Anjo Luminosa como se describe anteriormente para Superficies en general.

Recomendaciones: No aplicar en climas muy húmedos ni con temperaturas inferiores a 18°C, en cuyo caso se recomienda dejar las piezas al sol antes de pintar. No aplicar en lugares cerrados o sin circulación de aire. Después de su uso, limpiar la válvula volteando la lata y presionando hasta que solo salga gas. En caso de obstrucción de la válvula, retirar el actuador y sumergir en acetona o cualquier otro solvente. Cuando sea necesario, limpie el orificio con una aguja muy fina.

Almacenamiento: Conservar en lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su embalaje original sellado tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Precauciones: PELIGRO. Aerosol extremadamente inflamable. Envase presurizado: puede romperse si se calienta. Provoca irritación moderada en contacto con la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos prolongados. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. - No fumar. Mantener protegido de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos si es posible. Continuar enjuagando. **No debe usarse en la piel/cuerpo.**

Seguridad: Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y comprendido la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad del Producto Químico (FISPQ). Tenga en cuenta los potenciales peligros y siga todas las precauciones, instrucciones de manipulación, consideraciones y disposiciones mencionadas en la FISPQ y en el embalaje.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.