

Pintura Aerosol Anjo Uso General

Pintura en Aerosol Luminosa elaborada con productos de alta calidad, indicada y homologada para su uso en los más diversos tipos de pintura. Garantiza buena cobertura, alto rendimiento y excelente secado.

PROPIEDADES BÁSICAS

Color: 25 colores de línea

Estado Físico: Líquido / Prensado

Olor: Característico

Límites de Explosividad: No almacenar por encima de 50°C

pH: N.A

Punto de Inflamación: -70°C (Recipiente cerrado)

Solubilidad: Insoluble en agua

Densidad: 0,96 a 1,0 g/cm³

Viscosidad: 16'' a 25'' CF3

Presión interna: 45 a 65 Psi a 50°C

Tasa de liberación: 60 a 100 g/minutos

Secado: 5 a 10 minutos entre mano, 15 minutos al tacto, 1 hora para manejo y 24 horas para prueba de resistencia.

Embalaje: Envase de 400 mL.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie: Se debe limpiar correctamente y lijar (si es necesario) la parte a ser aplicada, retirando impurezas (polvo, ceras, grasas, aceites, etc.) y residuos presentes en la superficie.

Aplicación: Agitar bien antes de usar, hacer una pequeña prueba de aplicación, presionando la válvula algunas veces en cualquier superficie, verificando el formato del chorro. Pulverizar a una distancia de 10 cm del sitio, con movimientos uniformes y cruzados cubriendo el área deseada. Para una mejor cobertura, aplicar varias manos con intervalos regulares de 5 a 10 minutos.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Almacenamiento: Conservar en lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su embalaje original sellado tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Precauciones: ATENCIÓN. Aerosol inflamable. Envase presurizado: puede romperse si se calienta. Puede ser dañino si se ingiere. Provoca irritación en contacto con la piel. Provoca irritación ocular. Puede causar somnolencia o mareos. Nocivo para los organismos acuáticos. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. - No fumar. Mantener protegido de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos si es posible. Continuar enjuagando. **No debe usarse en la piel/cuerpo.**

Seguridad: Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y comprendido la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad del Producto Químico (FISPQ). Tenga en cuenta los potenciales peligros y siga todas las precauciones, instrucciones de manipulación, consideraciones y disposiciones mencionadas en la FISPQ y en el embalaje.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.