

FX PRIMER 1K METAL

Producto auxiliar para flexografía y huecograbado. Adecuado para imprimir en sustratos metalizados, como BOPP, PET y papel. Promueve una buena fijación de la tinta en películas con bajo tratamiento superficial, con excelente transparencia y secado. Tiene excelente resistencia a bajas temperaturas y alta humedad, siendo ideal para trabajar con envases de paletas, refrescos y similares.

CÓDIGO: 041124-00**PROPIEDADES**

Tipo de producto	Mezcla
Aspecto	Líquido ligeramente amarillo
Viscosidad copo Zahn 2 a 25 °C (s)	18 ± 2
No volátil (%)	14 ± 1,0
Gramaje de aplicación (g/m²)	0,5 ± 0,1
Disposición	Listo para uso

COMPATIBLE CON:

- Cetonas (Ej: acetona, diacetona alcohol)
- Ésteres (Ej: acetato de etilo, acetato de n-propilo)

NO COMPATIBLE CON:

- Alcoholes (Ej: etanol, n-propanol, sec-butanol, isobutanol)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agite el contenido con dispersor mecánico. Asegúrese de que esté bien homogéneo y que no quede nada en el fondo del recipiente. Ajustar la viscosidad de la tinta sólo después de su perfecta homogeneización.

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br

Durante la impresión, el depósito, el tintero y la lata deben quedar cerrados. En el stock, mantener las latas bien cerradas, en un lugar fresco y ventilado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Almacenar el producto en un lugar protegido de la luz solar y bien ventilado. Producto inflamable, mantener lejos de chispas y otras fuentes de ignición. No fumar. Producto que cuando se aplica emana vapores que se deben evitar con el uso correcto de EPIs, como máscaras, y respiradores.

Evite el contacto con la piel utilizando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.

Mantener lejos del contacto de niños y animales.

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria): Regula los niveles de metales pesados para embalajes de alimentos y que puedan tener contacto con niños;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rige alimentos y fármacos en cuanto a toxicidad;

ABRE (Asociación Brasileña de Embalajes): Lista de Exclusión por toxicidad para tintas y disolventes de impresión;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusión Europea por toxicidad para tintas y disolventes de impresión.

OBSERVACIONES

Las instrucciones contenidas en este informe se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores no dependen de nuestro control como fabricante, tales como: tratamiento del sustrato, aplicación, condiciones de trabajo, etc. En virtud de la diversidad de sustratos y condiciones

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br



INFORME TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

de impresión, esta ficha es enviada a informaciones propuestas y se ofrece sin garantía, pues debe ser confirmada por pruebas industriales antes de que los productos sean usados. El uso de un diluyente diferente al especificado puede afectar el rendimiento del producto.

Anjo constantemente hace mejoras en sus productos y nos reservamos el derecho de cambiar el contenido de este informe técnico sin previo aviso. Anjo no se responsabiliza por el uso inadecuado del producto.

Validad 6 meses

Embalaje

Balde de metal.....15Kg

Tambor.....150Kg

Revisión 28/07/2020

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br