

ESMALTE SINTÉTICO ER (EXTRA RÁPIDO)/PLUS

RECOMENDACIONES DE USO

Pintura de acabado a base de resinas alquídicas con excelente acabado. Indicado para pintura en general o parcial de vehículos automotores, implementos agrícolas, maquinas industriales, maderas y piezas metálicas en general previamente separadas.

Composición Química

Resinas alquídicas, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, pigmentos orgánicos e inorgánicos y aditivos.

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Catálisis y/o Dilución

100 partes por volumen de Esmalte Sintético ER (Extra Rápido)/PLUS
15 a 20 partes en volumen del Thinner 2750 o Ecoeficiente 2750.

Aplicación

Aplicar de 1 a 2 manos cruzadas, o según la necesidad, con presión de 40 a 60 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre las manos.

Rendimiento

8 -10m²/litro con capa seca de 35 µm

SECADO

El secado libre de polvillo es de 10 a 30 minutos. El secado para manejo es de 12 horas. El secado final es de 72 horas.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lijar la superficie dañada, eliminando óxido o partes sueltas. Eliminar contaminantes aceitosos, polvo u otras impurezas con Solución Desengrasante Anjo. Si es necesario corregir los defectos de nivelación de colas con la Masilla Rápida Plus Anjo, aplicar en capas cruzadas y finas. Lijar luego del secado completo. Aplicar el Primer Universal Anjo, o en superficie ferrosa aplicar Imprimación anticorrosiva (Color Rojizo).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Almacenar el producto en ambientes protegidos, ventilados y con temperatura máxima de 40°C.
- Producto inflamable, mantener alejado de chispas y fuentes de ignición, no fumar en el sitio de aplicación.
- El producto al ser aplicado emana vapores que deben ser evitados mediante el uso correcto de EPP, tales como máscaras y respiradores, manteniendo una buena ventilación durante su aplicación.
- Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, anteojos, ropas adecuadas, cremas protectoras, etc.
- Mantener alejado de niños y animales.

OBSERVACIONES

El rendimiento práctico de este producto varía de acuerdo con el espesor aplicado, el método y técnica de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato y condiciones ambientales, entre otros factores.

Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

No nos responsabilizamos por daños materiales y personales causados por el uso incorrecto de las informaciones y de los productos contenidos en este boletín.

Este boletín está sujeto a alteraciones sin previo aviso.