

Super Masilla Tapa

La Masilla Tapa Grietas está indicada para rellenar y nivelar imperfecciones, grietas, espacios dejados por clavos y tornillos y también hendiduras de nudos de madera. Producto ultraligero, fácil de aplicar, de secado rápido, corrige las imperfecciones sin grietas ni retracción. Indicado para ambientes externos e internos, para cualquier tipo de acabado a base de agua y base disolvente.

PROPIEDADES BÁSICAS

Aspecto visual	Pasta sólida blanca
Sólidos	40,00 – 52,00%
Densidad	0,40 – 0,60 g/cm ³
pH	7,5 – 9,0
Composición	Resina acrílica, cargas minerales especiales, aditivos y agua.

APLICACIÓN

1. Preparar la superficie removiendo todos los residuos en el área donde la Masilla Tapa Grietas será aplicada;
2. Aplicar con la espátula adecuada para el trabajo, presionar levemente contra el orificio y nivelar, evitar dejar espacios vacíos;
3. Informaciones de secado, dilución, capas y rendimiento, consultar debajo;

Secado	Secado completo en 6 horas a 25°C y humedad relativo del aire de 60% Puede sufrir variaciones dependiendo del espesor de la masilla utilizada.
Dilución	Producto listo para usar. Si la masilla no se ha abierto o está ligeramente seca, agregue una cucharada de agua y mezcle.
Número de capas	Una capa
Rendimiento	Variable según la rugosidad, preparación de la superficie, método de aplicación, tamaño y profundidad de la imperfección a rellenar.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo

4. Cuando se nivela correctamente, no es necesario lijar;
5. La Masilla Tapa Grietas solo debe usarse en grietas estabilizadas, ya que no es elástica;
6. El rendimiento depende de la preparación, la uniformidad de la superficie, la humedad y la temperatura del aire, así como del sistema utilizado para la aplicación.

MANEJO

El producto no representa un peligro potencial para la salud. Se recomienda la verificación según cada instalación, la necesidad de uso y los Equipos de Protección Personal (EPP) cuando se trate de cualquier instalación. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del Producto Químico (FISPQ).

EMBALAJE

La Masilla Tapa Grietas se suministra en los siguientes envases:

- Envase de 90g
- Envase de 340g

ALMACENAMIENTO

Almacenar en áreas cubiertas, frescas, secas y ventiladas. Conservar en su embalaje original bien cerrado para garantizar la calidad. Este producto ha sido sometido a un estricto control de calidad y cuando se almacena correctamente conserva sus características iniciales.

VALIDEZ

Masilla Tapa Grietas tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de elaboración, en lugar cubierto, sombreado, seco y ventilado, siempre que el envase no haya sido abierto, dañado por agentes químicos, físicos u otros agentes externos.

OBSERVACIONES

Las instrucciones contenidas en este Boletín Técnico se basan en nuestra experiencia y conocimiento técnico, sin embargo, algunos factores están fuera de nuestro control como fabricante, por ejemplo: tratamiento de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, entre otros.

Estas informaciones reflejan nuestro mayor conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que corresponden con la preparación de la superficie y los conocimientos técnicos del aplicador. La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo