

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 1/12

### 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Identificador SGA del producto:       | PINTURA PARA SENALIZACION ROJO  |
| Otros medios de identificación:       | 041438-00   |
| Uso recomendado del producto químico: | PINTURA PARA DEMARCACIÓN.   |
| Restricciones de uso específicas:     | No son conocidas restricciones para el uso.   |
| Datos sobre el proveedor:             | ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA<br><b>Dirección:</b> Acesso Estadual Rio Maina, nº 1165, Bairro Vila Macarini. CEP: 88818-800 - Brasil.<br><b>Teléfono:</b> (48) 34618000 (48) 34618049<br><b>Correo electrónico:</b> sac@anjo.com.br |
| Número de teléfono para emergencias:  | CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina) 08006435252   |

### 2 - IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

|   |  |
|---|--|
| Clasificación de la sustancia o mezcla: | Líquidos inflamables - Categoría 2;<br>Corrosión/irritación cutáneas - Categoría 2;<br>Toxicidad para la reproducción - Categoría 2;<br>Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 - Narcótico;<br>Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas - Categoría 2;<br>Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2;<br>Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3. |
| Sistema de clasificación adoptado:      | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas.   |

#### Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicaciones de peligro:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
H373 Puede provocar daños al sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 2/12

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de  
prudencia:

### PREVENCIÓN:

P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.  
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.  
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.  
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  
P260 No respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.  
P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.  
P264 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.  
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara y protección auditiva.

### INTERVENCIÓN:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua [o ducharse].  
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P319 Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.  
P321 Tratamiento específico.  
P332 + P317 En caso de irritación cutánea buscar ayuda médica.  
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma, niebla de agua y químico para la extinción.

### ALMACENAMIENTO:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.  
P405 Guardar bajo llave.

### ELIMINACIÓN:

P501 Eliminar el contenido en conformidad con las normativas locales.

Otros peligros que  
no conducen a una  
clasificación:

El producto no tiene otros peligros.

## 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### MEZCLA

Componentes que contribuyen al peligro:

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 3/12

| Identificador del producto | CAS/CE                 | Rango de concentración (%) |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tolueno                    | 108-88-3               | 12,40 - 37,20              |
| Hidrocarbonetos            | 64741-66-8             | 2,00 - 6,00                |
| Etanol                     | 64-17-5<br>200-578-6   | 2,00 - 6,00                |
| Etilbenceno                | 100-41-4<br>202-849-4  | 0,12 - 0,36                |
| Xileno                     | 1330-20-7<br>215-535-7 | 0,12 - 0,36                |

### 4 - PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios necesarios

|   |   |
|---|---|
| Inhalación:   | Llevar a la víctima a un lugar ventilado y manténgala en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico. Lleve este documento.   |
| Contacto con la piel:   | Lave la piel expuesta con una cantidad suficiente de agua para eliminar el producto. Quítese y aísle la ropa y los zapatos contaminados. En caso de irritación de la piel: Consultar a un médico. Lleve este documento.   |
| Contacto con los ojos:  | Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, quitarlas, si es posible y enjuáguelos nuevamente. Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico. Lleve este documento.   |
| Ingestión:  | Lave la boca de la víctima con agua en abundancia. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. Lleve este documento.  |
| Sintomas/efectos más importantes, agudos o retardados:  | Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad. Puede provocar daños al sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas, pudiendo causar anorexia, desorden del sueño, dificultad de concentración, disfunción auditiva y disturbio visual. Puede provocar somnolencia o vértigo, pudiendo causar mareo y náusea. |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: | Evite el contacto con el producto al rescatar a la víctima. Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, sobre todo, medidas de apoyo como la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, así como la asistencia respiratoria. En caso de contacto con la piel, no frotar la zona afectada.                               |

### 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|  |   |
|--|---|
| Medios de extinción:                       | Adecuados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma, niebla de agua y químico.<br>No recomendados: agua directamente sobre el material en llamas.  |
| Peligros específicos del producto químico: | La combustión del material o de su embalaje puede generar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono.<br>Muy peligroso cuando se expone a un calor excesivo u otras fuentes de ignición como: chispas, llamas o llamas de fósforos y cigarrillos, las operaciones de soldadura, luces piloto y motores eléctricos. Puede acumular carga estática por flujo o agitación. Los vapores del producto calentado pueden encenderse por una descarga estática. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas o cerradas, |

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 4/12

tales como alcantarillas y sótanos. Pueden viajar grandes distancias provocando el retroceso de la llama o nuevos incendios, tanto en entornos abiertos y cerrados. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

**Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:** Si la carga se ve envuelta en un incendio, aisle y evacue la zona con un radio mínimo de 800 metros. Utilizar un aparato respiratorio autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección completa. Los contenedores y tanques involucrados en el incendio deben ser enfriados con niebla de agua.

### 6 - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:** Aislar la fuga de las fuentes de ignición. Mantenga alejadas del área a personas no autorizadas. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Evite chispas o llamas. No fumes. No tocar envases dañados o producto derramado sin llevar ropa adecuada. Evite la exposición al producto. Manténgase en un lugar seguro, con el viento a favor. Utilice equipo de protección personal como se describe en la sección 8.

**Para el personal de los servicios de emergencia:** Utilice EPP completo con gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa protectora adecuada y zapatos cerrados. En caso de fuga, donde la exposición es alta, se recomienda utilizar una mascarilla de protección respiratoria adecuada.

**Precauciones relativas al medio ambiente:** Evite que el producto derramado llegue a cursos de agua y sistemas de alcantarillado.

**Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:** Utilice agua nebulizada para reducir la dispersión del vapor. Utilice barreras naturales o de contención de derrames. Recoger el producto derramado y colocarlo en contenedores adecuados. Adsorber el producto restante con arena seca, tierra, vermiculita o cualquier otro material inerte. Coloque el producto adsorbido en recipientes adecuados y retírelos a un lugar seguro. Utilice herramientas antichispas para recoger el producto absorbido. Todo el equipo utilizado en la manipulación debe estar conectado a tierra eléctricamente. Para su disposición final proceder según el numeral 13 de este documento.

### 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

**Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:** Manipular en un área ventilada o con sistema general de ventilación/escape local. Evitar la formación de vapores y nieblas. La manipulación del producto puede provocar la acumulación de carga electrostática. Todas las fuentes de ignición deben extinguirse de las áreas durante el uso. Utilice los procedimientos de puesta a tierra adecuados. Use equipo de protección personal como se describe en la sección 8. Evite el contacto con materiales incompatibles.

**Higiene en general:** Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarla. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

**Prevención de incendio y atmósferas:** Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra el contenedor del producto y el recipiente receptor durante las transferencias. Utilice únicamente herramientas que no

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 5/12

|  |   |
|--|---|
| explosivas:  | produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Utilice equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación a prueba de explosiones.  |
| Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: | Almacenar en un lugar bien ventilado y lejos de la luz solar. Mantenga el envase bien cerrado.<br>No es necesario añadir estabilizantes y antioxidantes para asegurar la durabilidad.<br>Este material puede reaccionar peligrosamente con algunos materiales incompatibles como se describe en la Sección 10.<br>Mantener alejado de materiales incompatibles. |
| Materiales de embalaje:  | Semejante a embalaje original.  |
| Materiales inadecuados para el embalaje:   | No son conocidos materiales inadecuados.  |

### 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Parámetros de control

Límite de exposición ocupacional: Los siguientes valores se aplican al lugar de trabajo.

- Tolueno:  
OSHA - PEL - TWA: 200 ppm (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR);  
OSHA - PEL - Ceiling: 300 ppm; 500 ppm (Peak) (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR) (MS);  
NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (375 mg/m<sup>3</sup>);  
NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (560 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;
- Carbonato de cálcio natural:  
OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R);
- Carbonato de cálcio natural:  
OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> (TD), 5 mg/m<sup>3</sup> (R);
- Dióxido de titanio:  
OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: (Ca,AA);  
ACGIH - TLV - TWA: 0,2 mg/m<sup>3</sup> (NP,R); 2,5 mg/m<sup>3</sup> (FP,R);
- Etanol:  
OSHA - PEL - TWA: 1000 ppm (1900 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 1000 ppm (1900 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - STEL: 1000 ppm;
- Cuarzo:  
OSHA - PEL - TWA: 50 µg/m<sup>3</sup> [25 µg/m<sup>3</sup> AL] (29 CFR 1910.1053, Respirable crystalline silica; 29 CFR 1910.1000 Table Z-3, Mineral Dusts for any operations or sectors where the exposure limits in 1910.1053 are stayed or otherwise not in effect) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 0,05 mg/m<sup>3</sup> (Ca); (AA);  
ACGIH - TLV - TWA: 0,025 mg/m<sup>3</sup> (R);
- Etilbenceno:  
OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 6/12

NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);

NIOSH - REL - STEL: 125 ppm (545 mg/m<sup>3</sup>);

ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;

- Xileno:

OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);

NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);

NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (655 mg/m<sup>3</sup>);

ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm.

CFR: Ver artículo mencionado en OSHA CFR;

MS: Máximo 10 minutos en un turno de 8 horas;

TD: Polvo total;

R: Partículas respirables;

Ca: Posible carcinógeno ocupacional.

AA: Consulte el Apéndice A de NIOSH REL;

NP: Partículas a nanoescala;

FP: Partículas de escala fina;

AL: Nivel de acción.

Límite biológicos:

- Tolueno:

ACGIH - BEI: Determinante: o-Cresol en orina. Hora de muestreo: Fin del turno.

Índice: 0,3 mg/g de creatinina (H). Clasificación: B; Determinante: Tolueno en sangre.

Hora de muestreo: Antes del último turno de la semana laboral. Índice: 0,02 mg/L;

Determinante: Tolueno en orina. Hora de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,03 mg/L.

- Etilbenceno:

ACGIH - BEI: Determinante: Suma de ácido mandélico y ácido fenilgloxiílico en orina.

Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,15 g/g creatinina. Notación: Ns.

- Xileno:

ACGIH - BEI: Determinante: Ácido metilhipúrico en orina. Hora de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,3 g/g de creatinina;

B: El determinante puede estar presente en los especímenes biológicos, tomados en sujetos que no han tenido exposición laboral, a una concentración que puede afectar la interpretación de los resultados. Estas concentraciones de fondo están incorporadas en el valor del BEI;

H: El método analítico requiere hidrólisis para este IBE / EE;

Ns: El determinante no es específico ya que también se observa después de la exposición a otras sustancias químicas.

Otros límites y valores:

- Etanol:

IDLH (NIOSH, 2010): 3300 ppm (LEL).

Controles técnicos apropiados:

Se recomienda una evaluación de riesgos para definir las medidas de control de ingeniería necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones atmosféricas de los componentes del material por debajo de los límites de exposición ocupacional indicados.

### Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara: Gafas de protección.

Protección de la piel: Zapatos cerrados y ropa de protección adecuada. Guantes de protección adecuados.

Protección de las vías respiratorias: Una evaluación de riesgos se debe realizar para la definición adecuada de la protección respiratoria en vista de las condiciones de uso del material.

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 7/12

Peligros térmicos: No presenta riesgos térmicos.

### 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|  |   |
|--|---|
| Estado físico:   | Líquido.                                    |
| Color:   | Amarillo.                                   |
| Olor:  | Característica.                             |
| Punto de fusión/punto de congelación:  | No disponible.                              |
| Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: | 110 °C a 760 mmHg (101324,72 Pa).           |
| Límite de inflamabilidad:  | Inflamable.                                 |
| Límites inferior y superior de explosión / inflamabilidad:                   | No disponible.                              |
| Punto de inflamacion:  | 4,4 °C - Copa cerrada.                      |
| Temperatura de ignición espontánea:  | No disponible.                              |
| Temperatura de descomposición:   | No disponible.                              |
| pH:  | No disponible.                              |
| Viscosidad cinemática:   | No disponible.                              |
| Solubilidad:   | Inmiscible en agua.                         |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):                  | No disponible.                              |
| Presión de vapor:  | No disponible.                              |
| Densidad de vapor relativa:  | No disponible.                              |
| Densidad y/o densidad relativa:  | Densidad absoluta: 1,35 g/cm <sup>3</sup> . |
| Características de partículas:   | No aplicable.                               |
| Otras informaciones:   | Viscosidad dinámica: 87,5.                  |

### 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01 Fecha: 26/11/2024 Página: 8/12

|   |  |
|---|--|
| Reactividad:                            | No se espera reactividad en condiciones normales de temperatura y presión.   |
| Estabilidad química:                    | Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.   |
| Posibilidad de reacciones peligrosas:   | Etilbenceno: Reacciona violentamente con materiales oxidantes. Xileno: Riesgo de explosión cuando en contacto con ácido nítrico y hexafluoruro de uranio. Puede reaccionar peligrosamente con agentes oxidantes y ácido sulfúrico. Tolueno: Reacciona violentamente con ácido sulfúrico humeante, ácido nítrico, plata, perclorato, dióxido de nitrógeno, haluros no metálicos, ácido acético, hexafluoruro de uranio y compuestos orgánicos de nitrógeno con riesgo de explosión. Etanol: Puede formar mezclas explosivas con el aire. Riesgo de explosión en contacto con metales alcalinos, óxidos alcalinos y ácido nítrico. |
| Condiciones que deben evitarse:         | Altas temperaturas. Fuentes de ignición. Contacto con materiales incompatibles.  |
| Materiales incompatibles:               | 2,4-dinitrotolueno, ácido nítrico, acidos, agentes oxidantes, agentes oxidantes fuertes, aluminio, amoníaco, compuestos orgánicos de nitrógeno, el ácido sulfúrico, el dióxido de nitrógeno, el hexafluoruro de uranio, flúor, halógenos, halogenuros no metálicos, las sales de amonio, magnesio, mercurio, metales alcalinos, oxígeno, percloratos y plata.  |
| Productos de descomposición peligrosos: | No se conocen productos de descomposición peligrosos.  |

### 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|   |  |
|---|--|
| Toxicidad aguda:  | Producto no clasificado como tóxico agudo.<br>ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.<br>ETAm Polvos y nieblas (4h): > 5 mg/L.<br>ETAm Oral: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Cutánea: > 5000 mg/kg.  |
| Corrosión/irritación cutánea:                                       | Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad.   |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular:                         | No se espera que cause irritación en los ojos.   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                             | No se espera que se presente sensibilización respiratoria o cutánea.   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                | No se espera que muestre mutagenicidad en células germinales.  |
| Carcinogenicidad:   | No se espera que sea cancerígeno.<br><br>El ingrediente Etilbenceno, clasificado como cancerígeno - categoría 2, está en concentración < 1% y no contribuye a esta clasificación del producto.   |
| Toxicidad para la reproducción:                                     | Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.<br><br>El ingrediente Etilbenceno, clasificado como tóxico para la reproducción - categoría 1B, está en concentración < 0,3% y no contribuye a esta clasificación del producto. |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única: | Puede provocar somnolencia o vértigo, pudiendo causar mareo y náusea.  |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 9/12

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición repetidas: Puede provocar daños al sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas, pudiendo causar anorexia, desorden del sueño, dificultad de concentración, disfunción auditiva y disturbio visual.

El ingrediente HIDROSILICATO DE ALUMINIO, clasificado como tóxico específico de órganos diana - exposiciones repetidas - categoría 2, está en concentración < 10% y no contribuye a esta clasificación del producto.

Peligro por aspiración: No se espera que presente un peligro de aspiración.

### 12 - INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos.  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Información relativa a:

- Tolueno:

CL<sub>50</sub> (*Amphiprion ocellaris*, 96 h): > 100 mg/L;

CE<sub>50</sub> (*Ceriodaphnia dubia*, 48 h): > 100 mg/L.

- Hidrocarbonetos:

CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 4,5 mg/L;

CL<sub>50</sub> (*Amphiprion ocellaris*, 96 h): 4,5 - 23 mg/L.

Persistencia y degradabilidad: Se espera que el producto tiene persistencia y no es fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación: No se espera que tenga un alto potencial de bioacumulación.

Movilidad en el suelo: No determinada.

Otros efectos adversos: No se conocen otros efectos ambientales.

### 13 - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

El tratamiento y la disposición deben evaluarse específicamente para cada producto. Debe ser eliminado como residuo de acuerdo con las regulaciones locales.

Mantenga los restos del producto en sus envases originales y debidamente cerrados. La eliminación debe realizarse según lo establecido para el producto.

### 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**Terrestre:** UN - United Nations: Model Regulations:  
• Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

Número de la ONU: 1263

Nombre apropiado para el embarque: PRODUCTOS PARA PINTURA

Clase o división de riesgo principal: 3

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 10/12

|   |   |
|---|---|
| Clase o división de riesgo subsidiario: | NA  |
| Grupo de embalaje:                      | II  |
| Peligro al medio ambiente:              | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte terrestre.  |
| <b>Reglamentos ferroviarios:</b>        | COTIF - Convention concerning International Carriage by Rail: <ul style="list-style-type: none"> <li>Appendix C: RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.</li> </ul> |
| Número de la ONU:                       | 1263  |
| Nombre apropiado para el embarque:      | PRODUCTOS PARA PINTURA  |
| Clase o división de riesgo principal:   | 3   |
| Clase o división de riesgo subsidiario: | NA  |
| Grupo de embalaje:                      | II  |
| Peligro al medio ambiente:              | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente en el transporte ferroviario.  |
| <b>Marítima:</b>                        | IMO - International Maritime Organization: <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code.</li> </ul>   |
| Número de la ONU:                       | 1263  |
| Nombre apropiado para el embarque:      | PAINT RELATED MATERIAL  |
| Clase o división de riesgo principal:   | 3   |
| Clase o división de riesgo subsidiario: | NA  |
| Grupo de embalaje:                      | II  |
| Peligro al medio ambiente:              | No es considerado un contaminante marino para el transporte.  |
| EmS:                                    | F-E, <u>S</u> -E  |
| <b>Aire:</b>                            | IATA - International Air Transport Association: <ul style="list-style-type: none"> <li>DGR - Dangerous Goods Regulation.</li> </ul>   |
| Número de la ONU:                       | 1263  |
| Nombre apropiado para el embarque:      | PAINT RELATED MATERIAL  |
| Clase o división de riesgo principal:   | 3   |
| Clase o división de riesgo subsidiario: | NA  |
| Grupo de embalaje:                      | II  |
| Peligro al medio ambiente:              | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte aéreo.  |

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 11/12

Precauciones especiales: No aplicable.

Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI.: Consulte las regulaciones:

- Organización Marítima Internacional: MARPOL: Artículos, protocolos, anexos, interpretaciones unificadas del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 al respecto, edición consolidada. IMO, Londres, 2006;
- Organización Marítima Internacional: Código IBC: Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transportan Productos Químicos Peligrosos a Granel: con Normas y Directrices Relevantes para el Código. IMO, Londres, 2007.

### 15 - INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Convention concerning Safety in the use of Chemicals at Work (Convention 170) - International Labour Organization, 1990.

### 16 - OTRAS INFORMACIONES

Este documento fue preparado en base a los conocimientos actuales sobre el manejo adecuado de productos y en las condiciones normales de uso, de conformidad con la aplicación especificada en el envase. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, es responsabilidad del usuario. Advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros para el usuario. En el ámbito laboral, corresponde a la empresa que utiliza el producto formar a sus empleados sobre los posibles riesgos derivados de la exposición al producto químico.

#### Control de cambios:

| Versión | Fecha de fabricacion | Cambios     |
|---------|----------------------|-------------|
| 01      | 26/11/2024           | Elaboración |

#### Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales);  
 BEI - *Biological Exposure Index* (Índice de exposición biológica);  
 CAS - *Chemical Abstracts Service* (Servicios servicales abstractos);  
 CE<sub>50</sub>- Concentración efectiva de la sustancia para el 50% de los individuos;  
 Ceiling - La concentración que no debe excederse durante ninguna parte de la exposición laboral;  
 CL<sub>50</sub>- Concentración efectiva o concentración letal de la sustancia para el 50% de los individuos;  
 EC - *European Community* (Comunidad Europea);  
 EEC - *European Economic Community* (Comunidad Económica Europea);  
 ETAm - Estimación de la Toxicidad Aguda de la mezcla;  
 IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health* (Inmediatamente peligroso para la vida o la salud);  
 LEL - *Lower Explosive Limit* (Límite inferior de explosividad);  
 NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional);  
 ONU - Organización de las Naciones Unidas;  
 OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional);

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto** PINTURA PARA SENALIZACION ROJO

:

Revisión: 01

Fecha: 26/11/2024

Página: 12/12

PEL - *Permissible Exposure Limit* (Límite de exposición permitido);  
REL - *Recommended Exposure Limit* (Límite de exposición recomendado);  
STEL - *Short Term Exposure Limit* (Límite de exposición a corto plazo);  
TLV - *Threshold Limit Value* (Umbral límite de valor);  
TWA - *Time Weighted Average* (Promedio ponderado en el tiempo);  
UN - *United Nations* (Naciones Unidas).

### Referencias bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2024.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponible: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>>. Acceso en: nov. 2024.