

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08 Fecha: 11/06/2025 Página: 1/12

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador SGA del producto: MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Otros medios de identificación: 044368-00

Uso recomendado del producto químico y restricciones: Recomendado para su uso en repintado de automóviles, con el objetivo de corregir imperfecciones de la superficie.

Datos sobre el proveedor: ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA  
**Dirección:** Acesso Estadual Rio Maina, nº 1165, Bairro Vila Macarini. CEP: 88818-800 - Brasil.  
**Teléfono:** (48) 34618000 (48) 34618049  
**Correo electrónico:** sac@anjo.com.br

Número de teléfono para emergencias: CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina) 08006435252

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia o mezcla: Líquidos inflamables - Categoría 3;  
Corrosión/irritación cutáneas - Categoría 2;  
Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 2A;  
Toxicidad para la reproducción - Categoría 1B;  
Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas - Categoría 1;  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3.

Sistema de clasificación adoptado: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), Naciones Unidas.

#### Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictogramas:



Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro: H226 Líquido y vapores inflamables.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
H372 Provoca daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia: **PREVENCIÓN:**  
P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.  
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 2/12

otras fuentes de ignición. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.  
P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.  
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.  
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.  
P260 No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.  
P264 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.  
P264 + P265 Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. No tocarse los ojos.  
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara y protección auditiva.

### INTERVENCIÓN:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua [o ducharse].  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P318 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P319 Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.  
P321 Tratamiento específico.  
P332 + P317 En caso de irritación cutánea buscar ayuda médica.  
P337 + P317 Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica.  
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma, niebla de agua y químico para la extinción.

### ALMACENAMIENTO:

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.  
P405 Guardar bajo llave.

### ELIMINACIÓN:

P501 Eliminar el contenido y recipiente en conformidad con las normativas locales.

Otros peligros que no conducen a una clasificación:

El producto no tiene otros peligros.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### MEZCLA

Componentes que contribuyen al peligro:

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08 Fecha: 11/06/2025 Página: 3/12

| Identificador del producto | CAS/CE                 | Rango de concentración (%) |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Monômero de estireno       | 100-42-5<br>202-851-5  | 9,62 - 28,88               |
| Etilbenceno                | 100-41-4<br>202-849-4  | 0,15 - 0,45                |
| Xileno                     | 1330-20-7<br>215-535-7 | 0,15 - 0,45                |
| 2-METILPROPANOL            | 78-83-1<br>201-148-0   | 0,005 - 0,02               |

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios necesarios

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación:                                                                                             | Llevar a la víctima a un lugar ventilado y manténgala en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico. Lleve este documento.                                                                             |
| Vía cutánea:                                                                                            | Lave la piel expuesta con una cantidad suficiente de agua para eliminar el producto. Quítese y aísle la ropa y los zapatos contaminados. En caso de irritación de la piel: Consultar a un médico. Lleve este documento.                                                                                                 |
| Vía ocular:                                                                                             | Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, quitarlas, si es posible y enjuáguelos nuevamente. Si persiste la irritación de los ojos: Consultar a un médico. Lleve este documento.                                                                                   |
| Ingestión:                                                                                              | Lave la boca de la víctima con agua en abundancia. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Si la víctima se siente mal, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. Lleve este documento.                                                                                |
| Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:                                                  | Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad. Provoca irritación ocular grave con enrojecimiento y dolor. Provoca daños en al sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                        |
| Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: | Evite el contacto con el producto al rescatar a la víctima. Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, sobre todo, medidas de apoyo como la corrección de trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos, así como la asistencia respiratoria. En caso de contacto con la piel, no frotar la zona afectada. |

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción:                       | Adecuados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma, niebla de agua y químico.<br>No recomendados: agua directamente sobre el material en llamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peligros específicos del producto químico: | La combustión del material o de su embalaje puede generar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono.<br>Muy peligroso cuando se expone a un calor excesivo u otras fuentes de ignición como: chispas, llamas o llamas de fósforos y cigarrillos, las operaciones de soldadura, luces piloto y motores eléctricos. Puede acumular carga estática por flujo o agitación. Los vapores del producto calentado pueden encenderse por una descarga estática. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas o cerradas, |

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 4/12

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | tales como alcantarillas y sótanos. Pueden viajar grandes distancias provocando el retroceso de la llama o nuevos incendios, tanto en entornos abiertos y cerrados. Los contenedores pueden explotar si se calientan.                                                                                   |
| Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios: | Si la carga se ve envuelta en un incendio, aísle y evacue la zona con un radio mínimo de 800 metros. Utilizar un aparato respiratorio autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección completa. Los contenedores y tanques involucrados en el incendio deben ser enfriados con niebla de agua. |

### SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: | Aislar la fuga de las fuentes de ignición. Mantenga alejadas del área a personas no autorizadas. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Evite chispas o llamas. No fumes. No tocar envases dañados o producto derramado sin llevar ropa adecuada. Evite la exposición al producto. Manténgase en un lugar seguro, con el viento a favor. Utilice equipo de protección personal como se describe en la sección 8.                                                                                                                                                                                                        |
| Para el personal de los servicios de emergencia:                    | Utilice EPP completo con gafas de seguridad, guantes de seguridad, ropa protectora adecuada y zapatos cerrados. En caso de fuga, donde la exposición es alta, se recomienda utilizar una mascarilla de protección respiratoria adecuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precauciones relativas al medio ambiente:                           | Evite que el producto derramado llegue a cursos de agua y sistemas de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:     | Utilice agua nebulizada para reducir la dispersión del vapor. Utilice barreras naturales o de contención de derrames. Recoger el producto derramado y colocarlo en contenedores adecuados. Adsorber el producto restante con arena seca, tierra, vermiculita o cualquier otro material inerte. Coloque el producto adsorbido en recipientes adecuados y retírelos a un lugar seguro. Utilice herramientas antichispas para recoger el producto absorbido. Todo el equipo utilizado en la manipulación debe estar conectado a tierra eléctricamente. Para su disposición final proceder según el numeral 13 de este documento. |

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: | Manipular en un área ventilada o con sistema general de ventilación/escape local. Evitar la formación de vapores y nieblas. La manipulación del producto puede provocar la acumulación de carga electrostática. Todas las fuentes de ignición deben extinguirse de las áreas durante el uso. Utilice los procedimientos de puesta a tierra adecuados. Use equipo de protección personal como se describe en la sección 8. Evite el contacto con materiales incompatibles. |
| Higiene en general:                                                      | Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarla. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas para comer.                                                                                                                                                                                            |

#### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevención de incendio y | Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fumar. Mantenga el envase bien cerrado. Conecte a tierra el contenedor del producto y el |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08 Fecha: 11/06/2025 Página: 5/12

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| atmósferas explosivas:                                                           | recipiente receptor durante las transferencias. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Utilice equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación a prueba de explosiones.                                                                                                              |
| Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: | Almacenar en un lugar bien ventilado y lejos de la luz solar. Mantenga el envase bien cerrado.<br>No es necesario añadir estabilizantes y antioxidantes para asegurar la durabilidad. Este material puede reaccionar peligrosamente con algunos materiales incompatibles como se describe en la Sección 10.<br>Mantener alejado de materiales incompatibles. |
| Materiales de embalaje:                                                          | Semejante a embalaje original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiales inadecuados para el embalaje:                                         | No son conocidos materiales inadecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Parámetros de control

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Límite de exposición ocupacional: | <p>Los siguientes valores se aplican al lugar de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Monômero de estireno:</u><br/>OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR);<br/>OSHA - PEL - Ceiling: 200 ppm; 600 ppm (Peak) (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR) (STP);<br/>NIOSH - REL - TWA: 50 ppm (215 mg/m<sup>3</sup>);<br/>NIOSH - REL - STEL: 100 ppm (425 mg/m<sup>3</sup>);<br/>ACGIH - TLV - TWA: 10 ppm;<br/>ACGIH - TLV - STEL: 20 ppm;</li> <li>- <u>Dióxido de titanio:</u><br/>OSHA - PEL - TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> (TD) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);<br/>NIOSH - REL - TWA: (Ca,AA);<br/>ACGIH - TLV - TWA: 0,2 mg/m<sup>3</sup> (NP,R); 2,5 mg/m<sup>3</sup> (FP,R);</li> <li>- <u>Cuarzo:</u><br/>OSHA - PEL - TWA: 50 µg/m<sup>3</sup> [25 µg/m<sup>3</sup> AL] (29 CFR 1910.1053, Respirable crystalline silica; 29 CFR 1910.1000 Table Z-3, Mineral Dusts for any operations or sectors where the exposure limits in 1910.1053 are stayed or otherwise not in effect) (CFR);<br/>NIOSH - REL - TWA: 0,05 mg/m<sup>3</sup> (Ca); (AA);<br/>ACGIH - TLV - TWA: 0,025 mg/m<sup>3</sup> (R);</li> <li>- <u>Etilbenceno:</u><br/>OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);<br/>NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);<br/>NIOSH - REL - STEL: 125 ppm (545 mg/m<sup>3</sup>);<br/>ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;</li> <li>- <u>Xileno:</u><br/>OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);<br/>NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);<br/>NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (655 mg/m<sup>3</sup>);<br/>ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;</li> </ul> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 6/12

- Isopentano:  
ACGIH - TLV - TWA: 1000 ppm;  
- 2-METILPROPANOL:  
OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (300 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 50 ppm (150 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 50 ppm.

STP: Por un solo período de tiempo de hasta 5 min en cualquier 3 horas;  
CFR: Ver artículo mencionado en OSHA CFR;  
TD: Polvo total;  
R: Partículas respirables;  
Ca: Posible carcinógeno ocupacional.  
AA: Consulte el Apéndice A de NIOSH REL;  
NP: Partículas a nanoescala;  
FP: Partículas de escala fina;  
AL: Nivel de acción.

Límite biológicos:

- Monômero de estireno:  
ACGIH - BEI: Determinante: Ácido mandélico más ácido fenilgloxílico en orina. Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 150 mg/g de creatinina. Notación: Ns;  
Determinante: Estireno en orina. Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 20 ug/L.

- Etilbenceno:  
ACGIH - BEI: Determinante: Suma de ácido mandélico y ácido fenilgloxílico en orina. Tiempo de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,15 g/g creatinina. Notación: Ns.

- Xileno:  
ACGIH - BEI: Determinante: Ácido metilhipúrico en orina. Hora de muestreo: Fin del turno. Índice: 0,3 g/g de creatinina.

Ns: El determinante no es específico ya que también se observa después de la exposición a otras sustancias químicas.

Otros límites y valores:

- 2-METILPROPANOL:  
IDLH (NIOSH, 2010): 1600 ppm.

Controles técnicos apropiados:

Se recomienda una evaluación de riesgos para definir las medidas de control de ingeniería necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones atmosféricas de los componentes del material por debajo de los límites de exposición ocupacional indicados.

### Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara: Gafas de protección.

Protección de la piel: Zapatos cerrados y ropa de protección adecuada. Guantes de protección adecuados.

Protección de las vías respiratorias: Una evaluación de riesgos se debe realizar para la definición adecuada de la protección respiratoria en vista de las condiciones de uso del material.

Peligros térmicos: No presenta riesgos térmicos.

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 7/12

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico:                                                                        | Líquido pastoso.                              |
| Color:                                                                                | No disponible.                                |
| Olor:                                                                                 | No disponible.                                |
| Punto de fusión/<br>punto de<br>congelación:                                          | No disponible.                                |
| Punto de ebullición o<br>punto de ebullición<br>inicial e intervalo de<br>ebullición: | ≅ 145 °C.                                     |
| Inflamabilidad:                                                                       | Inflamable.                                   |
| Límites inferior y<br>superior de<br>explosión/<br>inflamabilidad:                    | Superior: 6 % y Inferior: 1 %.                |
| Punto de<br>inflamación:                                                              | < 23 °C - Copa cerrada.                       |
| Temperatura de<br>auto-inflamación:                                                   | No disponible.                                |
| Temperatura de<br>descomposición:                                                     | No disponible.                                |
| pH:                                                                                   | No disponible.                                |
| Viscosidad<br>cinemática:                                                             | No disponible.                                |
| Solubilidad:                                                                          | Inmiscible en agua.                           |
| Coefficiente de<br>reparto n-octanol/<br>agua (valor<br>logarítmico):                 | No disponible.                                |
| Presión de vapor:                                                                     | 0,58 kPa.                                     |
| Densidad y/o<br>densidad relativa:                                                    | Densidad absoluta: ≅ 1,35 g/cm <sup>3</sup> . |
| Densidad de vapor<br>relativa:                                                        | No disponible.                                |
| Características de las<br>partículas:                                                 | No aplicable.                                 |
| Otras informaciones:                                                                  | No aplicable.                                 |

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad: | No se espera reactividad en condiciones normales de temperatura y presión. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08 Fecha: 11/06/2025 Página: 8/12

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad química:                    | Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Posibilidad de reacciones peligrosas:   | Estireno: Se polimeriza exotérmicamente y bajo confinamiento puede causar explosión.<br>Etilbenceno: Reacciona violentamente con materiales oxidantes.<br>Xileno: Riesgo de explosión en contacto con ácido nítrico y hexafluoruro de uranio. Puede reaccionar peligrosamente con agentes oxidantes y ácido sulfúrico.<br>Alcohol isobutílico: puede inflamarse en contacto con trióxido de cromo. Puede reaccionar con aluminio a altas temperaturas, formando gas hidrógeno (explosivo). |
| Condiciones que deben evitarse:         | Altas temperaturas. Fuentes de ignición. Contacto con materiales incompatibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiales incompatibles:               | Ácido nítrico, agentes oxidantes, el ácido sulfúrico y oxígeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Productos de descomposición peligrosos: | No se conocen productos de descomposición peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda:                                                          | Producto no clasificado como tóxico agudo.<br>ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.<br>ETAm Polvos y nieblas (4h): > 5 mg/L.<br>ETAm Oral: > 5000 mg/kg.<br>ETAm Cutánea: > 5000 mg/kg.                |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                          | Provoca irritación cutánea con enrojecimiento, dolor y sequedad.                                                                                                                               |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                             | Provoca irritación ocular grave con enrojecimiento y dolor.                                                                                                                                    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                   | No se espera que se presente sensibilización respiratoria o cutánea.                                                                                                                           |
| Mutagenicidad en células germinales:                                      | No se espera que muestre mutagenicidad en células germinales.                                                                                                                                  |
| Carcinogenicidad:                                                         | No se espera que sea cancerígeno.<br><br>El ingrediente Etilbenceno, clasificado como cancerígeno - categoría 2, está en concentración < 1% y no contribuye a esta clasificación del producto. |
| Toxicidad para la reproducción:                                           | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.                                                                                                                                                |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición única:       | No se espera que presente toxicidad específica en órganos diana por exposición única.                                                                                                          |
| Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas: | Provoca daños en al sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                                                            |

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 9/12

Peligro por aspiración: No se espera que presente un peligro de aspiración.

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidad:                  | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                   |
| Persistencia y degradabilidad: | Se espera que el producto tiene persistencia y no es fácilmente biodegradable. |
| Potencial de bioacumulación:   | No se espera que tenga un alto potencial de bioacumulación.                    |
| Movilidad en el suelo:         | No determinada.                                                                |
| Otros efectos adversos:        | No se conocen otros efectos ambientales.                                       |

### SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

El tratamiento y la disposición deben evaluarse específicamente para cada producto. Debe ser eliminado como residuo de acuerdo con las regulaciones locales.  
Mantenga los restos del producto en sus envases originales y debidamente cerrados. La eliminación debe realizarse según lo establecido para el producto.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terrestre:</b>                                         | UN - United Nations: Model Regulations:<br>• Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.                                                                  |
| Número ONU:                                               | 1263                                                                                                                                                               |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | PINTURA                                                                                                                                                            |
| Clase(s) de peligros en el transporte:                    | 3                                                                                                                                                                  |
| Grupo de embalaje/ envasado:                              | II                                                                                                                                                                 |
| Peligros para el medioambiente:                           | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte terrestre.                                                                             |
| <b>Reglamentos ferroviarios:</b>                          | COTIF - Convention concerning International Carriage by Rail:<br>• Appendix C: RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. |
| Número ONU:                                               | 1263                                                                                                                                                               |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: | PINTURA                                                                                                                                                            |
| Clase(s) de peligros en el transporte:                    | 3                                                                                                                                                                  |

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08 Fecha: 11/06/2025 Página: 10/12

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de embalaje/<br>envasado:                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peligros para el<br>medioambiente:                                     | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente en el transporte ferroviario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Marítima:</b>                                                       | IMO - International Maritime Organization:<br>• IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número ONU:                                                            | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Designación oficial<br>de transporte de las<br>Naciones Unidas:        | PAINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clase(s) de peligros<br>en el transporte:                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grupo de embalaje/<br>envasado:                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peligros para el<br>medioambiente:                                     | No es considerado un contaminante marino para el transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EmS:                                                                   | F-E, <u>S</u> -E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aire:</b>                                                           | IATA - International Air Transport Association:<br>• DGR - Dangerous Goods Regulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número ONU:                                                            | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Designación oficial<br>de transporte de las<br>Naciones Unidas:        | PAINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clase(s) de peligros<br>en el transporte:                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grupo de embalaje/<br>envasado:                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peligros para el<br>medioambiente:                                     | El producto no se considera peligroso para el medio ambiente por transporte aéreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precauciones<br>especiales para el<br>usuario:                         | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transporte a granel<br>con arreglo a los<br>instrumentos de la<br>OMI: | Consulte las regulaciones:<br>• Organización Marítima Internacional: MARPOL: Artículos, protocolos, anexos, interpretaciones unificadas del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 al respecto, edición consolidada. IMO, Londres, 2006;<br>• Organización Marítima Internacional: Código IBC: Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transportan Productos Químicos Peligrosos a Granel: con Normas y Directrices Relevantes para el Código. IMO, Londres, 2007. |

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGULAMENTACIÓN

**Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate**

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 11/12

Convenio sobre la seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo (Convenio 170) - Organización Internacional del Trabajo, 1990.

### SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Este documento fue preparado en base a los conocimientos actuales sobre el manejo adecuado de productos y en las condiciones normales de uso, de conformidad con la aplicación especificada en el envase. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, es responsabilidad del usuario. Advierte que el manejo de cualquier sustancia química requiere el conocimiento previo de sus peligros para el usuario. En el ámbito laboral, corresponde a la empresa que utiliza el producto formar a sus empleados sobre los posibles riesgos derivados de la exposición al producto químico.

#### Control de cambios:

| Versión | Fecha de fabricacion | Cambios                                                     |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 08      | 11/06/2025           | Cambio de composición. Cambio en la sección: 1, 3, 11 y 12. |

#### Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales);  
BEI - *Biological Exposure Index* (Índice de exposición biológica);  
CAS - *Chemical Abstracts Service* (Servicios servicales abstractos);  
Ceiling - La concentración que no debe excederse durante ninguna parte de la exposición laboral;  
EC - *European Community* (Comunidad Europea);  
EEC - *European Economic Community* (Comunidad Económica Europea);  
ETAm - Estimación de la Toxicidad Aguda de la mezcla;  
IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health* (Inmediatamente peligroso para la vida o la salud);  
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional);  
ONU - Organización de las Naciones Unidas;  
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional);  
PBT - *Persistent, bioaccumulative and toxic* (Persistente, bioacumulable y tóxico);  
PEL - *Permissible Exposure Limit* (Límite de exposición permitido);  
REL - *Recommended Exposure Limit* (Límite de exposición recomendado);  
STEL - *Short Term Exposure Limit* (Límite de exposición a corto plazo);  
TLV - *Threshold Limit Value* (Umbral límite de valor);  
TWA - *Time Weighted Average* (Promedio ponderado en el tiempo);  
UN - *United Nations* (Naciones Unidas).

#### Referencias bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2025.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission

De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de  
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)  
Capítulo 1.5 y Anexo 4

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Producto:** MASSILA POLIESTER REVOLUTION

Revisión: 08

Fecha: 11/06/2025

Página: 12/12

Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponible: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>>. Acceso en: jun. 2025.