CATALISADOR PARA VERNIZ GT PU HS 2.1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Indicado para a secagem e cura do VERNIZ GT PU HS 2.1. **Atenção:** Este produto possui alta absorção de umidade. Abra apenas no momento da aplicação e feche imediatamente após o uso. O catalisador corresponde ao Componente B da mistura.
COMPOSIÇÃO BÁSICA	Isocianatos alifáticos e solventes.
EMBALAGENS DE FORNECIMENTO	Disponível nas embalagens de 450 mL e 834 mL.
VALIDADE	18 meses.
CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO	Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.
PREPARO DA SUPERFÍCIE	Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.
APLICAÇÃO	Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.
SECAGEM A 25°C	Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.
LIXAMENTO	Consultar boletim técnico do produto no qual será utilizado.
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA	Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40ºC. Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação. Evitar contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc. Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES	Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental utilizar o sistema de pintura completo Anjo, seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico de cada produto. Não aplicar com umidade superior a 80%. Não guardar o produto catalisado e diluído. Limpar o equipamento imediatamente após o uso. Efetuar a purga da linha de ar para eliminar umidade e resíduos. O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais etc. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc. Este Boletim Técnico está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
OUTRAS INFORMAÇÕES	A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: www.anjo.com.br TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina 0800 643 5252 ou (48) 3461-8000 ou (48) 3461-8049. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: www.anjo.com.br ou através do SAC.
INDÚSTRIA BRASILEIRA **www.anjo.com.br**	Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.** AC Rio Maina, 1165 - Vila Macarini Criciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região.

Visite
/anjotintas

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 48 77777
sac@anjo.com.br